

印花网板制作方法

发布日期: 2025-09-22

PP聚丙烯 英文名称 Polypropylene 一般中东东南亚地区喜欢买不防水的PP然后使用时用冷裱膜进行防水，这样比较便宜。而欧美等发达国家都喜欢直接买防水的材料，因为这些国家的人力都比较贵，人工覆膜的成本比买防水的材料还贵一些。物料性能：密度小，强度刚度，硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100℃左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆，不耐模易老化。1. 结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。2. 流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔、凹痕，变形网板制作，就选上海揽徽实业有限公司，用户的信赖之选，有需要可以联系我司哦！[印花网板制作方法](#)

木框：价格比较便宜，制作方便，可手工绷网又可机械绷网，但其不足之处在于强度低，易变形，只适于低精度产品的印刷，而不适于快速高精度网印，此外木框拉出来的网易松弛，回收性差。铁框：相比木框具有尺寸稳定，坚固耐用的特点，但其体重、易生锈，使用起来较不方便，且只可用机械绷网。•铝框：虽也只适用于机械绷网，但其具有变形小、体积轻、不易生锈、移动方便的特点，因此铝框是目前印刷制版中采用多的一种网框。二、拉网，一般制版时，拉网的方法可分为手动、机械和气动式拉网三种。[印花网板制作方法](#) 上海揽徽实业有限公司致力于提供网板制作，欢迎您的来电！

注意：对于上述方法，在打磨时需要双面打，在对正面打磨时，用力需轻一些，以免网纱脱落。)洗网完成措，将网放到烘干机烘干备用。四、涂布1、感光材料选择 目前市面上用的较多的感光材料有两种，一种是感光胶，其优点是工艺简单、经济、实用，且曝光速度快，网版经久耐用，去膜容易，的耐溶性优良。另外一种则为感光胶片，这种胶片是一种预敏化的光敏材料，在丝网曝光前贴于丝网上，具有亲水性，解像力强，线条明锐度佳，坚固耐用，其性能优于感光胶，因其具有亲水性，故俗称“水菲林”。

所以，只要颜料颗粒本身的细度小于过滤器的滤孔，抱团的颗粒团都能够改变形状顺利通过过滤器！事实上，喷绘机的过滤器精度一般都在5000纳米至10000纳米左右，就更加不会对颜料颗粒有任何的过滤作用了。事实上，颜料颗粒是不能过滤掉的，否则，墨水的浓度就会有问题！所以，抱团的颜料颗粒在过滤器中是畅通无阻的，这些大小不一的抱团颗粒很容易在墨管中形成墨泥，造成供墨不畅；在喷头上产生墨垢，造成喷头堵塞。由于户外墨水必须是颜料型墨水，而颜料型墨水又客观存在上述种种特性，网板制作，就选上海揽徽实业有限公司，有想法的可以来电咨询！

输出：图像设计制作完毕后的首项工作便是输出，在这个过程中，被输出的图像一定要合并

所有层~~layer~~一般需存成.tif或.jpg 格式，如果图像是在苹果电脑上制作的话，须有后缀。对于图像的大小，基本保持在100DPI上下即可达到输出精度，如果所要输出的图像的图面很大，点数不适当降低，保证图像的大小在40M以上。这个过程有几点需注意的问题：首先喷绘不同于印刷，喷绘的色彩要比印刷艳丽、好看得多。喷绘图像的图面往往很大，一些在印刷品上不易察觉的瑕庇大放大输出后会变得很明显夸张，而这点又无法通过小样去发现，因此喷绘图像在制作完毕一定要放大到100%仔细检查一遍。上海揽徽实业有限公司为您提供网板制作。印花网板制作方法

网板制作，就选上海揽徽实业有限公司，让您满意，有想法可以来我司咨询！印花网板制作方法

所以就必然产生墨水颜料颗粒抱团、墨水分层、颗粒沉淀等现象，也就必然会带来各种颜色的墨水浓度不均匀、喷出来的画面产生色差、喷绘机容易堵头等问题。这些问题既不是墨水厂家的问题，也不是机器的质量问题，更不是过滤器厂家的问题，而是由于户外墨水的特性造成的。可喜的是，中国已经有了解决这些问题的方法。通过多年的实践证明，使用“超声波供墨”就能彻底解决这些问题。超薄灯箱以它节能美观等优点，是灯箱史上的一次，取代传统灯箱是一种必然趋势！印花网板制作方法

上海揽徽实业有限公司一直专注于会务服务 创意服务 展览展示服务 标牌设计 舞台设计 布置公关活动 组织策划 设计制作 代理各类广告 图文设计制作 建装饰建设工程专业施工 商务咨询 物业管理 机电设备及配件安装和维修（除特种设备），是一家印刷的企业，拥有自己独立的技术体系。公司目前拥有较多的高技术人才，以不断增强企业重点竞争力，加快企业技术创新，实现稳健生产经营。上海揽徽实业有限公司主营业务涵盖道具印刷，标识标牌印刷，亚克力印刷，PVC印刷，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。一直以来公司坚持以客户为中心、道具印刷，标识标牌印刷，亚克力印刷，PVC印刷市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。